

Sガード専用下地材 早見表（戸建住宅・店舗用）

平成26年5月13日更新

【屋根】

改修下地名【通称】	Sガード専用下地材名	1缶当たり塗布可能面積 1
カラーベスト/コロニアル	アドパーミエイト	82m ²
スレート（玄昌石）	アドパーミエイト	82m ²
波型スレート	アドクールシーラー	82m ²
アスファルトシングル	アドパーミエイト 4	82m ²
洋風瓦（セメント・厚形スレート）	3	
モニエル瓦（コンクリート）	×	
洋風瓦（陶器・釉薬瓦）	3	
和瓦（素焼き・いぶし瓦）	×	
スペイン瓦（素焼き）	3	
S型瓦（素焼き）	3	
ガルバリウム鋼板	アドマイルドコート	100m ²
銅板	アドマイルドコート	100m ²
カラー鉄板	アドマイルドコート	100m ²
折半屋根	アドマイルドコート	100m ²

【外壁】 2

改修下地名【通称】	Sガード専用下地材名	1缶当たり塗布可能面積 1
窯業系サイディング	アドウォール	130m ²
金属系サイディング	アドウォール	130m ²
木質系サイディング	アドウォール	130m ²
樹脂系サイディング	アドウォール	130m ²
A L C	アドウォール	130m ²
吹付け仕上げ（モルタル下地）	アドウォール	130m ²
土壁	×	
漆喰壁	×	
セメントモルタル左官壁	アドパーミエイト	82m ²
タイル	×	
レンガ	×	
コンクリート打ち放し	アドパーミエイト	82m ²

- 1 塗布可能面積はあくまでも目安です。ご発注の際は、現場の状況を考慮して塗装業者様などのご判断を仰いでください。
- 2 外壁の旧塗膜（存続塗膜）には気をつけてください。フッ素樹脂・シリコン樹脂塗膜の場合は施工できません。
- 3 特殊下塗剤を使用させていただくと施工できます。ご相談ください。
- 4 下塗・アドクールシーラー 中塗・アドパーミエイト 上塗-1・Sガード 上塗-2・Sガードの4工程になります。